

THE GERMAN PROFILE ENGINEERS
FOR WINDOWS AND DOORS

INOUSIC  ic

Eforte



Profili per serramenti Eforte: alta tecnologia per una casa a **basso** consumo energetico

Il sistema Eforte di Inoutic / Deceuninck utilizza tecnologia all'avanguardia per ottenere serramenti di alto livello qualitativo.

I vantaggi di Eforte

- + Valori elevati di **isolamento termico**, possibilità di raggiungere gli standard della **casa passiva**
- + **Riduzione dei costi** e minor spreco di energia
- + Alta qualità e **lungo ciclo di vita**
- + Protezione completa e di alta **sicurezza**
- + Ampia gamma **colori** e design **elegante**
- + Disponibile con **copertine di alluminio**
- + Possibilità di finestre anche di **grandi dimensioni**

$U_w = 0,64$
 W/m^2K



Isolamento termico eccezionale per un eccezionale risparmio energetico

Con i profili del sistema Eforte attribuiamo particolare importanza al risparmio energetico, uno dei temi principali del nostro secolo.

Con una profondità di 84 mm, Eforte può raggiungere valori eccellenti, che vanno ben oltre la casa passiva.

Risparmio energetico

Valore di trasmittanza termica: Uf di 0,95 W / m²K

Sistema a 6 camere: grazie a 6 camere e ad una profondità di 84 mm, il sistema Eforte permette un **eccellente isolamento termico** per un sensibile risparmio economico.

Eforte, certificato presso IFT per case passive: grazie a un **triplo vetro** adatto è possibile, senza alcuna azione supplementare, ottenere lo standard di **casa passiva**. Il sistema Eforte può raggiungere infatti valori di trasmittanza termica fino a **0,64 W/m²K**.

Risparmio di CO₂ e costi

Eforte	Versione standard con rinforzi in acciaio
U _r (Telaio) *	0,95 W/m ² K
U _g (Vetraggio) *	0,60 W/m ² K
U _w (Finestra) *	0,80 W/m ² K (Standard casa passiva)
Risparmio **	1120 litri di carburante / anno
Risparmio su riscaldamento annuale	784,- Euro
Riduzione di emissioni di CO₂ annuale	2240 kg / anno

* **Valori U:** Il coefficiente U indica la quantità di energia dispersa attraverso 1 m² per una differenza di 1 grado Kelvin tra interno e esterno. **Più basso è il valore U, maggiore sarà l'isolamento termico.**

** Comparato con una vecchia finestra con vetro isolante (valore U_w 2,8 W/m²K), finestra standard 1,23m X 1,48m, base di calcolo dei costi di riscaldamento 0,7 Euro/Litro, superficie delle finestre 50 m².





Un futuro di qualità senza compromessi per i nostri figli

Abbiamo pensato e sviluppato il sistema Eforte per tutti coloro che hanno a cuore l'ecosostenibilità e che pensano alle generazioni future. Eforte non scende a compromessi in termini di risparmio energetico, è un prodotto altamente innovativo e totalmente riciclabile a fine ciclo di vita.

Grazie a valori di isolamento unici e a una qualità superiore il sistema Eforte è l'insieme di tutto ciò che cerchi in una finestra. Inoltre con l'utilizzo del triplo vetro è possibile raggiungere gli standard di "Casa Passiva".

Inserimento del vetro

Il vetro viene inserito a una profondità di 20 mm per prevenire la formazione di condensa e permettere una temperatura superficiale ottimale. Il fermavetro Inoutic permette inoltre una maggiore sicurezza antieffrazione.

Isolamento acustico

Le finestre Eforte, grazie a una avanzata tecnologia, permettono di ottenere fino alla **classe 5** (SSK5) per la protezione dai rumori esterni, così potrete rendere la vostra casa un rifugio dove poter riposare.



La gamma colori




































Finitura pellicolata

I profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica **resistente ai raggi UV**.

Con un'ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall'aspetto del **legno naturale** al **verniciato** e tutti **senza bisogno di alcuna manutenzione**.

Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenità.



Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome	Codice Nome	
Legno al naturale (FOILED ORIGINAL WOOD)		Legno tinto (FOILED COLOUR)		
 145 Quercia irlandese	 402 Douglas	 100 Bianco cristallo	 027 Rosso	
 146 Ciliegio rustico	 623 Oregon	 019 Bianco caldo	 134 Muschio	
 109 Ciliegio selvatico	 656 Amaretto	 096 Avorio	 645 Blu scuro	
 672 Soft Cherry	Metallizzati (FOILED METALLIC)	 907 Grigio chiaro	Liscio (FOILED SMOOTH)	
 673 Fiore di ciliegio		 119 Bronzo spazzolato		 004 Grigio
 110 Ciliegio		 139 Argento		 008 Marrone scuro
 154 Noce		 658 Alluminio spazzolato		 083 Verde salvia
 025 Quercia scuro				 006 Verde scuro
 111 Mogano		 071 Blu brillante	 666 Antracite	
 144 Macore		 068 Grigio quarzo	 921 Cenere	
 143 Grigio cedro		 072 Grigio antracite		
 694 Cedro Sbiancato		 644 Blu acciaio		



il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

Colorati in massa

Finestre dai **colori classici**, un bianco RAL 9016*, un avorio RAL 9001*.

Con i colorati in massa Inoutic la **semplicità** e lo **stile** ti accompagnano.



Codice Nome	Codice Nome
 003 RAL ± 9016 Bianco	 096 RAL ± 9001 Avorio

*i codici RAL sono indicativi

Copertine in alluminio

Inoutic/Deceuninck, per soddisfare le vostre esigenze di comfort e qualità, senza tralasciare il design, offre la possibilità di un profilo di copertura esterno in alluminio.

Le copertine in alluminio Inoutic uniscono alle ottime prestazioni del PVC, la resistenza dell'alluminio per donare uno stile ancora più personale alla tua abitazione.

Il profilo di copertura esterno in alluminio è resistente agli agenti atmosferici oltre a mantenere una facilità di pulizia massima, grazie alla quasi totale assenza di manutenzione.



Eforte



Il tuo partner Inoutic

Tutti i partner certificati Inoutic sono parte di una rete di professionisti che pongono particolare attenzione ai dettagli e al servizio. Questa rete è la tua garanzia per una corretta installazione e ti offre l'assistenza più qualificata per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Inoutic.

Inoutic/Deceuninck GmbH è una filiale del gruppo belga Deceuninck.

Il gruppo fornisce soluzioni per sistemi in PVC di alta qualità per finestre e porte, rivestimenti di facciata, e pavimenti per esterni. Inoutic, con 60 anni di esperienza, sviluppa prodotti che stabiliscono gli standard in termini di qualità, funzionalità e affidabilità. Siamo lieti che abbiate scelto i profili finestra Inoutic.

Deceuninck Italia SRL – Unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • IT-56025 - Pontedera (PI)
 T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432
 italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

